

hansgrohe

DE	Gebrauchsanleitung / Montageanleitung	2	 <p>ShowerSelect S 15747000</p>
FR	Mode d'emploi / Instructions de montage	4	
EN	Instructions for use / assembly instructions	6	
IT	Istruzioni per l'uso / Istruzioni per l'installazione	8	
ES	Modo de empleo / Instrucciones de montaje	10	
NL	Gebruiksaanwijzing / Handleiding	12	
DK	Brugsanvisning / Monteringsvejledning	14	
PT	Instruções para uso / Manual de Instalação	16	
PL	Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu	18	
CS	Návod k použití / Montážní návod	20	
SK	Návod na použitie / Montážny návod	22	
ZH	用户手册 / 组装说明	24	
RU	Руководство пользователя / Инструкция по монтажу	26	
HU	Használati útmutató / Szerelési útmutató	28	
FI	Käyttöohje / Asennusohje	30	
SV	Bruksanvisning / Monteringsanvisning	32	
LT	Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos	34	
HR	Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju	36	
TR	Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu	38	
RO	Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare	40	 <p>ShowerSelect 15767000</p>
EL	Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης	42	
SL	Navodilo za uporabo / Navodila za montažo	44	
ET	Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend	46	
LV	Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija	48	
SR	Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu	50	
NO	Bruksanvisning / Montasjeveiledning	52	
BG	Инструкция за употреба / Ръководство за монтаж	54	
SQ	Udhëzuesi i përdorimit / Udhëzime rreth montimit	56	
AR	دليل الاستخدام / تعليمات التجميع	59	



Nederlands

Veiligheidsinstructies

- ⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- ⚠ Het douchesysteem mag alleen voor het wassen, hygiënische doeleinden en voor de lichaamreiniging worden gebruikt.
- ⚠ Kinderen en volwassenen met lichamelijke, geestelijke en/of sensorische beperkingen mogen het douchesysteem niet zonder toezicht gebruiken. Personen onder invloed van alcohol of drugs mogen het douchesysteem niet gebruiken.
- ⚠ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwater-toevoer dienen vermeden te worden.

Montage-instructies

- Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, gespoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige normen.
- De in de overeenkomstige landen geldende installatierichtlijnen moeten nageleefd worden.
- Als de thermostaat c.q. mengkraan ingesteld is op de maximale warmwatertemperatuur, kunnen door de hydraulische opening van de afsluiter brandwonden ontstaan. Hansgrohe raadt daarom aan om de "Safety Function" in te stellen.

Technische gegevens

Werkdruk: max.	max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk:	0,1 - 0,5 MPa
Getest bij:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Temperatuur warm water:	max. 80 °C
Aanbevolen warm water temp.:	65 °C
Thermische desinfectie:	max. 70 °C / 4 min

Beveiligd tegen terugstromen

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

Symboolbeschrijving



Gebruik geen zuurhoudende silicone!



Safety Function (zie blz. 66)

Instellen van de warmwaterbegrenzing. In combinatie met een doorstromer is een warmwaterblokkering niet aanbevelenswaardig.



Onderhoud (zie blz. 68)

Keerkleppen moeten volgens DIN EN 1717 regelmatig en volgens plaatselijk geldende eisen op het functioneren gecontroleerd worden. (Tenminste een keer per jaar).



Maten (zie blz. 67)



Doorstroombiagram

(zie blz. 67)

- ① Uitgang 1
- ② Uitgang 2



Bediening (zie blz. 72)

Bij het eerste gebruik en na het dicht- en opnieuw opendraaien van de watervoorziening kann kort een kleine hoeveelheid water ontsnappen.



Service onderdelen (zie blz. 70)



Reinigen

zie bijgevoegde brochure.

Nederlands



Storing	Oorzaak	Oplossing
Weinig water	- Druk te laag - Terugslagklep zit vast - Zeefdichting handdouche verstopt	- Druk controleren - regeleenheid uitwisselen - Zeefdichting handdouche reinigen
Bediening zwaar	- bovendeeel beschadigd	- Bovendeeel uitwisselen
Mengkraan lekt	- bovendeeel beschadigd	- Bovendeeel uitwisselen
Temperatuur van warm water te laag	- Heetwaterbegrenzer verkeerd ingesteld	- Heetwaterbegrenzer instellen
Doorstroomtoestel schakelt niet in	- Begrenzer van handdouche niet verwijderd - Zeefdichting handdouche verstopt - Terugslagklep zit vast	- Begrenzer uit handdouche verwijderen - Zeefdichting handdouche reinigen - regeleenheid uitwisselen
Kraan draait zwaar	- Select inbouwstopkranen DN9 beschadigd	- Select inbouwstopkranen DN9 uitwisselen
Douche/uitloop lekt	- Select inbouwstopkranen DN9 beschadigd	- Select inbouwstopkranen DN9 uitwisselen
Schakelaar kan niet bediend worden c.q. heeft geen functie	- Zekering van de afsluitklep werd niet verwijderd	- Verwijder zekering van de afsluitklep
Schakelaar klemt, is stroef	- Afdichting niet meer ingevet	- Afdichting invetten



Montage zie blz. 60